

Les Collections

Corium

la sensuelle

Données techniques

Dimensions	910 mm x 194 mm 610 mm x 388 mm 388 mm x 388 mm	EN 427
Epaisseur totale	10,5 mm	EN 428
Composition	2,7 mm de parement cuir support hydrofuge HDF de 6mm contre-parement en liège de 1,8 mm pour l'amélioration acoustique au bruit de pas	
Poids/Densité	Poids ramené à la surface 8,6 kg/m ² Densité du parement cuir 500kg/m ³ Densité du support 880kg/m ³ Densité du contre-parement 200kg/m ³	EN430 EN 672
Surface	4-couches „AQUA2K“-verni acrylique bi-composant séché à l'air	
Classe d'utilisation	23 lieu de résidence 31 chantier léger passage comme par exemple les bureaux. Dans les lieux public à faible trafic, le sol doit être, après la pose, impérativement verni à nouveau, au minimum, une fois.	EN 685
Classement au feu	D _{fl} -S1	EN 13501-1
Conductibilité thermique	0,116 m ² K/W Compatibilité chauffage par le sol	EN 12667
Diminution au bruit de pas	18 dB	ISO 140-8
Comportement électrostatique	<2,0 kV (antistatique)	EN 1815
Coefficient de résistance au glissement	$\mu \geq 0,3$ DS	EN 14041
Résistance à la rayure	2,0 N	EN 438
Résistance à l'abrasion	5.000 tours	EN 14354

Les Collections

Corium

la sensuelle

Données techniques

Résistance au poinçonnement	> 90 N	EN 438
Test sur les matières toxiques	Les sols cuir „Corium“ sont soumis aux test sur les matières toxiques , n'émettent aucune matière dangereuse et peuvent être considérés absolument sans danger .Des tests visant à déterminer la présence de formaldéhydes, de COV ou encore d' aldehyde ont été effectué. Les mesures relevées sont en dessous du seuil détectable ,ou le dépassent de si peu que des effets préjudiciables pour la santé sont exclus.	Bureau de Vérification DIN EN 717-1 DIN ISO 16000-9
Premier entretien	WEARCARE TopFinish (Art. 94 350 10)	
Entretien courant	WEARCARE Cleaner (Art. 94 300 10)	
Entretien de fond	WEARCARE Remover (Art. 94 320 10)	